

# CARRÉ

## Boutique for woodwork

FICHA TÉCNICA | 10.03.2019

### PUERTA BATIENTE MODELO NATURA

Puerta interior de paso lisa, modelo NATURA, con costura de madera en horizontal y en vertical. Hoja de 40 mm de grosor, con interior de fibra compacta de 33 mm de grosor, insonora hasta 22 Db, y un tablero de 3 mm de grosor en cada cara. Marco interior perimetral de fibras de 33x40 mm de espesor. Incluye pernios de pala ancha Igle y cerradura Tesa 134 U, embellecedor alojado en el cerradero del batiente. Manetas LOGIC. Revestimiento del premarco mediante jamba y tapeta sin clavetear, sistema CARRÉ. Junta de goma perimetral. Tapetas laterales de 19 mm y superiores de 16 mm con entrega superior recta..



#### MEDIDAS HUECO PREMARCO

- 77-87-97-107-115 (hoja + tarja)-125 (doble hoja)-145 (doble hoja)-165 (doble hoja) T/9 cm

#### CONJUNTO

- Puerta interior batiente en acabado madera
- Modelo NATURA
- Aislamiento acústico hasta 22 dBA

#### HOJA

- 40 mm de grosor
- Estructura perimetral interna de 33 mm de grosor
- Interior en fibra compacta de 33 mm de grosor
- Panel de 3 mm en cada cara

#### JAMBAS Y TAPETAS

- Jambas y tapetas construidos con sistema CARRÉ sin clavetear
- Junta de goma perimetral
- Tapetas laterales de 19 mm y superiores 16 mm de espesor con entrega recta

#### HERRAJES

- Pernios IGLE 85x80 Inox
- Cerradura de golpe Tesa 134U con bocallave
- Colección de manetas Carré
- Condena en los baños