

# CARRÉ

## Boutique for woodwork

FICHA TÉCNICA | 11.06.2020

### PUERTA ENTRADA PAS 24 MODELO FLAT

Puerta de entrada lisa, modelo FLAT ENRASADA. Certificado Pas 24. Hoja de 50 mm de espesor, con interior de fibra compacta de 40 mm, insonora hasta 36 Db y un tablero de 5 mm de grosor en cada cara. Cerradura de 3 puntos de anclaje de TESA, modelo TLB-300. ½ colección de manetas Carré. Incluye pernios antipalanca IGLE, mirilla óptica gran angular y tirador exterior central TESA PLANA. Revestimiento del premarco mediante jamba y tapeta sin clavetear, sistema CARRÉ. Junta de goma perimetral. Tapetas laterales y superiores de 16 mm con entrega superior recta.



#### MEDIDAS HUECO PREMARCO

- 870-970-1070x2140-2320 T/150 mm

#### CONJUNTO

- Puerta de entrada, Certificación de Seguridad Pas 24.
- Acabados CARRÉ Laca Satinada o bien Maderas.
- Modelos FLAT, TRAVESSA, RASGO O NATURA.

#### HOJA

- 50 mm de grosor / 65 mm de grosor (puertas enrasadas)
- Estructura perimetral interna de 40 mm de grosor
- Interior en fibra compacta de 40 mm de grosor
- Panel de 5 mm en cada cara

#### JAMBAS Y TAPETAS

- Jambas y tapetas construidos con sistema CLICK de CARRÉ sin clavetear.
- Junta de goma perimetral.
- Tapetas laterales y superiores 16 mm de espesor con entrega recta.

#### HERRAJES

- Pernios antipalanca IGLE 150x100 Inox.
- Cerradura de 3 puntos de anclaje TLB300.
- Colección de manetas Carré.
- Mirilla óptica gran angular.
- Pomo central Circular Modelo PLANA.