CARRĚ

Boutique for woodwork

FICHA TÉNICA | 11.06.2020

PUERTA CORREDERA EXTERIOR MODELO TRAVESSA

Puerta interior de paso lisa Corredera exterior, modelo TRAVESSA, con vetado de madera horizontal. Hoja de 40 mm de grosor, con interior de fibra compacta de 33 mm de grosor, insonora hasta 22 Db y un tablero de 3 mm de grosor en cada cara. Marco interior perimetral de fibras de 33x40 mm de espesor. Incluye Guia SLID KLEIN 85. Revestimiento del premarco mediante jamba y tapeta sin clavetear, sistema CARRÉ. Tapetas laterales de 19 mm y superiores de 16 mm con entrega superior recta. También disponible en formato hoja de suelo a techo.



MEDIDAS HUECO

 77-87-97-107-115 (hoja + tarja)-125 (doble hoja)-145 (doble hoja)-165 (doble hoja) T/9 cm

CONJUNTO

- Puerta interior Corredera exterior en acabado madera.
- Modelo TRAVESSA.
- Aislamiento acústico hasta 22 dBA

HOJA

- 40 mm de grosor
- Estructura perimetral interna de 33 mm de grosor
- Interior en fibra compacta de 33 mm de grosor
- Panel de 3 mm en cada cara

JAMBAS YTAPETAS

- Jambas y tapetas construidos con sistema CARRÉ sin clavetear
- Junta de goma perimetral
- Tapetas laterales de 19 mm y superiores 16 mm de espesor con entrega recta

HERRAJES

- Guía KLEIN SLID 85
- Asa modelo Mare (u otras de superficie o de embutir