

CARRÉ

Boutique for woodwork

FICHA TÉCNICA | 11.06.2020

PUERTA CORREDERA INTERIOR MODELO TRAVESSA

Puerta interior de paso lisa Corredera interior, modelo TRAVESSA, con vetado de madera horizontal. Hoja de 40 mm de grosor, con interior de fibra compacta de 33 mm de grosor, insonora hasta 22 Db y un tablero de 3 mm de grosor en cada cara. Marco interior perimetral de fibras de 33x40 mm de espesor. Incluye Guía SLID KLEIN 85. Revestimiento del premarco mediante jamba y tapeta sin clavetear, sistema CARRÉ. Tapetas laterales de 19 mm y superiores de 16 mm con entrega superior recta. También disponible en formato hoja de suelo a techo.



MEDIDAS HUECO

- 77-87-97-107-115 (hoja + tarja)-125 (doble hoja)-145 (doble hoja)-165 (doble hoja) T/9 cm

CONJUNTO

- Puerta interior Corredera interior en acabado madera
- Modelo TRAVESSA
- Aislamiento acústico hasta 22 dBA

HOJA

- 40 mm de grosor
- Estructura perimetral interna de 33 mm de grosor
- Interior en fibra compacta de 33 mm de grosor
- Panel de 3 mm en cada cara

JAMBAS Y TAPETAS

- Jambas y tapetas contruidos con sistema CARRÉ sin clavetear
- Junta de goma perimetral
- Tapetas laterales de 19 mm y superiores 16 mm de espesor con entrega recta

HERRAJES

- Guía KLEIN SLID 85
- Asa modelo HOPPE (u otras de superficie o de embutir)