

# CARRÉ

## Boutique for woodwork

FICHA TÉCNICA | 11.06.2020

### PUERTA BATIENTE MODELO TRAVESSA

Puerta interior de paso lisa, modelo TRAVESSA, con veteado de madera horizontal. Hoja de 40 mm de grosor, con interior de fibra compacta de 33 mm de grosor, insonora hasta 22 Db., un tablero de 3 mm de grosor en cada cara. Marco interior perimetral de fibras de 33x40 mm de espesor. Incluye pernios de pala ancha Igle y cerradura Tesa 134 U, embellecedor alojado en el cerradero del batiente. Manetas LOGIC. Revestimiento del premarco mediante jamba y tapeta sin clavetear, sistema CARRÉ. Junta de goma perimetral. Tapetas laterales de 19 mm y superiores de 16 mm con entrega superior recta.



#### MEDIDAS HUECO PREMARCO

- 77-87-97-107-115 (hoja + tarja)-125 (doble hoja)-145 (doble hoja)-165 (doble hoja) T/9 cm

#### CONJUNTO

- Puerta interior batiente en acabado madera.
- Modelo TRAVESSA
- Aislamiento acústico hasta 22 dBA

#### HOJA

- 40 mm de grosor
- Estructura perimetral interna de 33 mm de grosor
- Interior en fibra compacta de 33 mm de grosor
- Panel de 3 mm en cada cara

#### JAMBAS Y TAPETAS

- Jambas y tapetas construidos con sistema CARRÉ sin clavetear
- Junta de goma perimetral
- Tapetas laterales de 19 mm y superiores 16 mm de espesor con entrega recta

#### HERRAJES

- Pernios IGLE 85x80 Inox
- Cerradura de golpe Tesa 134U con bocallave
- Colección de manetas Carré
- Condena en los baños